

# Ausschreibungstext FAVORIT Ü Montage

Luft-Abgas-Schornstein FAVORIT Ü mit und ohne Multifunktionsschacht

EN 13063-2 –T200 P1 W 2 O00

Leistungserklärung: LE Nr.03-13063-1

Mehrschalige System-Abgasleitung für Feuchte Betriebsweise (schließt trockene Betriebsweise mit ein), nichtrußbrandbeständig zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängiger und raumluftunabhängiger Betriebsweise im Unterdruckbetrieb (schließt Unterdruckbetrieb mit ein) ins Frei. Keramik Innerrohre mit Muffe, Kennzeichnung: Kerasan EN 1457- 2 –D4P1 WA  
Ringspalt zwischen Keramik-Innenrohr und Außenschale, ringsum laufend mindestens 20 mm breit. Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G50 Wandungsdicke mindestens 50 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: gasförmig, flüssig

0.1

**System Koch FAVORIT Ü:**

Multifunktionsschacht  Ja  nein

\_\_\_\_\_ : Durchmesser      \_\_\_\_\_ : Stgm:      \_\_\_\_\_ : Außenmaß

0.2

Fußausbildung bestehend aus Kondensatteller mit Ablaufschlauch, Putztüranschluss sowie Putztüre und dazu gehörende Dampfsperre(Verschlussdeckel aus Edelstahl). In Fußausbildung bereits enthalten ASA (Abgasabführung).

\_\_\_\_\_ : Stück:

0.3

Restgrundpaket in Verbindung mit Fußausbildung (Inhalt: 5 kg Säurekitt, Versetztschablone, Mineralfaser Frontplatten inkl. 4x Z Winkel, Typenschild, Versetzanleitung, Sägeblatt)

\_\_\_\_\_ : Stück:

0.4

Rauchrohranschluss 90° zur Abführung der Abgase in das Schornsteinsystem

\_\_\_\_\_ : Ø Rauchrohranschluss      \_\_\_\_\_ : Stück

0.5

Rauchrohranschluss 45° zur Abführung der Abgase in das Schornsteinsystem

\_\_\_\_\_ : Ø Rauchrohranschluss \_\_\_\_\_ : Stück

0.6

Mündungspaket Bündig bestehend aus leichtbeton Abdeckplatte sowie als Abführung der Abgase ins Freie ein V4A Edelstahl Abströmrohr.

\_\_\_\_\_ : Stück

0.7

Mündungspaket Faserzement bestehend aus Zement und zugfesten Fasern mit 10 cm Überstand als Abführung der Abgase ins Freie ein V4A Edelstahl Abströmrohr.

\_\_\_\_\_ : Stück

0.8

Mündungspaket Edelstahl bestehend aus Edelstahl Abdeckplatte mit ca. 8,5 cm Überstand sowie als Abführung der Abgase ins Freie ein V4A Edelstahl Abströmrohr.

\_\_\_\_\_ : Stück

0.9

Putztüranschluss im DG inkl. Kamintüre. Als zusätzliche Öffnung zur Reinigung des Kaminsystem im Dachgeschoss

\_\_\_\_\_ : Stück

1.2

Zusätzliche Edelstahltüre in Fußausbildung als Revisionstüre des Kondensatablaufes

\_\_\_\_\_ : Stück

1.3

Revisionstüre im Multischacht. Als Kontrollöffnung für nebenliegenden Multifunktionsschacht

\_\_\_\_\_ : Stück

1.4

Kondensatbehälter

\_\_\_\_\_ : Stück

1.5

Versetzschlaufen Set 4-Fach.

\_\_\_\_\_ : Stück

1.6

Sparreneinspannung

\_\_\_\_\_ : Stück

1.7

Regenhaube

\_\_\_\_\_ : Stück