Ausschreibungstext ISH Montage

Schornstein ISH Z-7.1-3326-T400 N1 D3 G50.

Mehrschaliger System Schornstein (Isolierkamin) für trockene Betriebsweise, rußbrandbeständig (schließt nichtrußbrandbeständigkeit mit ein), zur Abführung von Abgasen aus Feuerstätten für raumluftabhängige Betriebsweise im Unterdruckbetrieb ins Freie. Keramik-Innenrohr mit Nut und Feder Kennzeichnung: KLASSIG EN 1457-1-A1N1. Wärmedämmung mindestens 20 mm dick am Keramik-Innenrohr und an der Außenschale anliegend (Vollwärmedämmung). Außenschale aus Leichtbeton Kennzeichnung EN 12446-T400 N G 50 Wandungsdicke mindestens 40 mm dick.

Brennstoffarten der Feuerstätten: fest
0.1
System Koch ISH:
Multifunktionsschacht 🗆 Ja 🗆 nein
: Durchmesser 1.Zug: Durchmesser 2.Zug
: Stgm:: Außenmaß
0.2
Fußausbildung bestehend aus Kondensattellern mit Ablaufschlauch, Putztüranschluss sowie Putztüren und dazu gehörende Kondensatsperre (Verschlussdeckel für Putztüranschluss aus Schamotte).
: Stück:
0.3
Restgrundpaket in Verbindung mit Fußausbildung (Inhalt: 5 kg Säurekitt, Versetztschablone, Mineralfaser Frontplatten inkl. 4x Z Winkel, Typenschild, Versetzanleitung, Sägeblatt)
: Durchmesser 1.Zug: Stück
: Durchmesser 2.Zug: Stück
0.4
Rauchrohranschluss 90° zur Abführung der Abgase in das Schornsteinsystem
: Ø Rauchrohranschluss: Stück
: Ø Rauchrohranschluss : Stück

Rauchrohranschluss 45° zur Abführung	; der Abgase in das Schornsteinsystem
: Ø Rauchrohranschluss	: Stück
: Ø Rauchrohranschluss	: Stück
0.6	
Mündungspaket Bündig bestehend aus Freie zwei V4A Edelstahl Abströmrohre	s leichtbeton Abdeckplatte sowie als Abführung der Abgase ins e.
: Stück	
0.7	
Mündungspaket Faserzement bestehei Abführung der Abgase ins Freie zwei V	nd aus Zement und zugfesten Fasern mit 10 cm Überstand als 4A Edelstahl Abströmrohre.
: Stück	
0.8	
Mündungspaket Edelstahl bestehend a Abführung der Abgase ins Freie zwei V	aus Edelstahl Abdeckplatte mit ca. 8,5 cm Überstand sowie als 4A Edelstahl Abströmrohre.
: Stück	
0.9	
Putztüranschluss im DG inkl. Kamintüre Dachgeschoss	e. Als zusätzliche Öffnung zur Reinigung des Kaminsystem im
: Durchmesser 1. Zug	: Stück
: Durchmesser 2. Zug	: Stück
1.0	
Putztüranschluss	
: Durchmesser 1. Zug	: Stück
: Durchmesser 2. Zug	: Stück

Grundpaket (Nur in Verbindung mit Fertigfußteil)Inhalt: Kondensatteller mit Ablaufschlauch, Lüftungsgitter, 5kg Säurekitt, Mineral Frontplatten inkl. 4 x Z-Winkel, Kamintüre inkl.
Kondensatsperre, Typenschild, Versetzanleitung, Sägeblatt
: Durchmesser 1. Zug: Stück
: Durchmesser 2. Zug: Stück
1.2
Zusätzliche Edelstahltüre in Fußausbildung als Revisionstüre des Kondensatablaufes
: Stück
1.3
Revisionstüre im Multischacht. Als Kontrollöffnung für nebenliegenden Multifunktionsschacht
: Stück
1.4
Kondensatbehälter
: Stück
1.5
Versetzschlaufen Set 4-Fach.
: Stück
1.6
Sparreneinspannung
: Stück
1.7
Regenhaube
: Stück